

Sirman Spa Viale dell'Industria 9/11 35010 PIEVE DI CURTAROLO (PD), Italy Tel./Fax. +39 049 9698666 / +39 049 9698688 email: info@sirman.com



- Плавный силуэт без углов и видимых болтовых соединений.
- Хромированный и шлифованный стержень.
- Самосмазывающиеся втулки скольжения. Защитный кожух каретки из вулканизата.
- Демонтируемый кожух держателя рабочего стола.
- Разделитель ломтика из нержавеющей стали с байонетным пазом
- Все мелкие детали из нержавеющей стали.
- Расстояние между лезвием и головкой 49,5 мм. Нижний кожух.
- Переключаемая электронная плата 110-220-380 V монофазная и трёхфазная.
- Точило с нижним защитным кожухом.
- Экстрактор лезвия на всей серии. наклон ножа в 35°
- Пластиковая рукоятка

- Ножки покрытые алюминием.
 Пластиковые кнопки IP 67 .
 Передача с герметичным редуктором с бесконечным винтом. Смазывание погружением в жидкую смазку
- Отсутствует автоматическая версия.



More space between blade and body machine





Large hopper




Oil bath lubrication

спецификация







технические данные

Модель	PALLADIO 300 INGR.
ø лезвия	mm 300 - inch. 12
Двигатель	watt 400 - Hp 0,54
Толщина нарезки	mm 23
Ход каретки	mm 310
Лоток	mm 305x270
A	mm 465
В	mm 340
С	mm 615
D	mm 547
E	mm 465
E F	mm 710
G	mm 545
L	mm 625
X	mm 270
Y	mm 190
Н	mm 240
W	mm 220

Вес нетто	kg 36
Размеры упаковки	mm 760x640x700
Вес брутто	kg 45
HS-CODE	84385000