



solo per professionisti

Sirman Spa
 Viale dell'Industria 9/11
 35010 PIEVE DI CURTAROLO (PD), Italy
 Tel./Fax. +39 049 9698666 / +39 049 9698688
 email: info@sirman.com



Sirman Слайсеры , model Palladio 330 Ingr. :

- Плавный силуэт без углов и видимых болтовых соединений.
- Хромированный и шлифованный стержень.
- Самосмазывающиеся втулки скольжения.
- Защитный кожух каретки из вулканизата.
- Демонтируемый кожух держателя рабочего стола.
- Разделитель ломтика из нержавеющей стали с байонетным пазом
- Все мелкие детали из нержавеющей стали.
- Расстояние между лезвием и головкой 49,5 мм.
- Нижний кожух.
- Переключаемая электронная плата 110-220-380 V монофазная и трёхфазная.
- Точило с нижним защитным кожухом.
- Экстрактор лезвия на всей серии.
- наклон ножа в 35°
- Пластиковая рукоятка
- Ножи покрытые алюминием.
- Пластиковые кнопки IP 67 .
- Передача с герметичным редуктором с бесконечным винтом. Смазывание погружением в жидкую смазку
- Отсутствует автоматическая версия.



More space between blade and body machine






Large hopper



Oil bath lubrication

спецификация



технические данные

Модель	PALLADIO 330 INGR.
Ø лезвия	mm 330 - inch. 13
Двигатель	watt 400 - Hp 0,54
Толщина нарезки	mm 23
Ход каретки	mm 310
Лоток	mm 305x270
A	mm 465
B	mm 340
C	mm 645
D	mm 570
E	mm 455
F	mm 710
G	mm 535
L	mm 590
X	mm 270
Y	mm 210
H	mm 260
W	mm 240

Вес нетто	kg 37
Размеры упаковки	mm 760x640x700
Вес брутто	kg 46
HS-CODE	84385000